



BR DUMPER

BR 23 / BR 28



Technische Daten			BR 23	BR 28
Muldeninhalt	gestrichen	Liter	1600	2000
	gehäuft	m ³	2,3	2,8
Ausschütthöhe		mm	823	734
Nutzlast		kg	4000	5000
Gewicht	unbeladen	kg	3380	3460
	beladen	kg	max. 7380	max. 8460
Länge		mm	4368	4473
Breite		mm	1934	1980
Höhe Mulde		mm	1783	1886
Bauhöhe	ohne Bügel	mm	2127	2120
	mit Bügel	mm	2808	2802
Bodenfreiheit		mm	487	479
Motor			Kubota V 3600 (TIER 4)	
Kraftstoff			Diesel	
Tankinhalt		Liter	43	
Leistung		kW/PS	49,8 / 67,7	
Antrieb			Hydrostat	
Bremsen			Ölbad-Lamellenbremse	
Lenkung			Hydraulisch	
Wenderadius	innen	mm	2134	
	aussen	mm	4141	4153
Geschwindigkeit		km/h	30	
Reifen	vorne		12,5/80-18	365/70-18
	hinten		12,5/80-18	365/70-18
Steigkraft		%	ca. 50	

Serienausstattung

- Ergonomisches Cockpit
- Versenkbares Armaturenbrett AVS
- Leicht bedienbare Joystick-Steuerung
- Sicherheits-Überrollbügel ROPS-FOPS
- Sicherheitsgurt
- Automatische Differentialsperre (vorne & hinten)
- Grosse Stabilität dank Starr-Rahmen
- Rangierkupplung
- SVG Ausrüstung inkl. Abnahme MFK

Sonderausstattung

- Akustischer Alarm bei Rückwärtsfahrt
- Rundumkennleuchte
- Verschiedene Bereifungsvarianten
- Diesel-Partikelfilter
- Biologisch abbaubare Öle