

# ELEKTRO- Heizgebläse

Spitzen-Qualität  
aus Schweden

## Die optimale Problemlösung für transportable oder stationäre Lufterwärmung

- Vielseitigste Anwendungsbereiche
- Optimale Lufterwärmung durch stufenlosen Thermostat
- Sofortige Betriebsbereitschaft
- Erfüllung sämtlicher Sicherheitsvorschriften
- Netzkabel 2.0 m mit Stecker
- Modelle LH-6000 - LH-12000 sind mit automatischem Nachlauf für die optimale Nutzung der Wärme ausgerüstet
- Direkte Wandmontage, ohne Einhaltung eines bestimmten Sicherheitsabstandes zugelassen, Wandkonsole wird mitgeliefert (ausser KX-2)
- Lange Lebensdauer dank Alu-Zink-Gehäuse (ausser KX-2: rostfrei)
- Oberfläche mit stofffestem Epoxydharzlack einbrennlackiert
- Geschlossener kugelgelagerter Motor für Dauerbetrieb und geschlossene, rostfreie Rohrheizkörper (ausser KX-2)



Modell	KX-2	LH-2000	LH-6000	LH-9000	LH-12000	LH-15000
Netzspannung Volt	230	230	3x400	3x400	3x400	3x400
Strom A	8.8	9.3	8.7	13.0	17.3	21.7
Leistungsstufen kW	1.0/2.0	1.0/2.0	3.0/6.0	4.5/9.0	6.0/12.0	7.5/15.0
Luftumwälzung m <sup>3</sup> /h	90	230	400	750	1000	1200
Stecker Typ	TE12	TE12	CEE-16/5	CEE-16/5	CEE-32/5	CEE32/5
Gewicht kg	2.4	6.0	8.0	12.0	16	16
Masse mm BxTxH	155x190x220	260x300x300	310x370x360	360x430x410	410x480x470	410x480x470