



im Mietsortiment

Wasserleistung < 1000 l/h

Weitere Modelle der therm 1-Serie auf der nächsten Seite

		therm 875-1	therm 875-1	therm 895-1	therm 895-1
		ohne Schlauchtrommel	mit Schlauchtrommel	ohne Schlauchtrommel	mit Schlauchtrommel
<b>Technische Daten</b>					
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa	30-175 / 3-17.5	30-175 / 3-17.5	30-195 / 3-19.5	30-195 / 3-19.5
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa	190 / 19	190 / 19	215 / 21.5	215 / 21.5
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A	400 / 3 / 50 / 8.7	400 / 3 / 50 / 8.7	400 / 3 / 50 / 12	400 / 3 / 50 / 12
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400	1400
Wasserleistung	l/min l/h	14.6 875	14.6 875	14.9 895	14.9 895
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW kW	4.8 4.0	4.8 4.0	7.5 5.5	7.5 5.5
Volumen Wasserkasten	l	4	4	4	4
Heißwasserabgabe regelbar	°C	12-87	12-87	12-86	12-86
Dampfstufe	°C	155	155	155	155
Heizleistung	kW	60	60	65	65
Brennstofftank	l	35	35	35	35
Netzanschlusskabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Maße L / B / H	mm	1050 / 800 / 1015	1050 / 800 / 1300	1050 / 800 / 1015	1050 / 800 / 1300
Gewicht	kg	212	218	217	223
Reinigungsmittelansaugung		●	●	●	●
<b>Lieferumfang</b>					
Schlauchtrommel		–	●	–	●
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m	10	20	10	20
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell	Starlet	Starlet	Starlet	Starlet
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse	Düsengröße	● D25045	● D25045	● D25045	● D25045
		41342	413421	41352	413521

## TECHNIK HIGHLIGHTS!

### DIGITAL-THERMOSTAT

Die Hochdruckreiniger der therm-1-Serie sind mit einem digitalen Thermostat ausgestattet, welches eine Vielzahl an Vorteilen in Bedienung und Service vereint.

- Intelligente System-Analyse
- Reduktion der Brennstoffkosten, dank objektbezogener Temperaturfestlegung
- Einfaches Ablesen der Betriebsstunden



Detaillierte technische Angaben auf Seite 84-85